

**NEW**

Аппарат для сварки внахлест

# TriacDrive

Полуавтоматический сварочный аппарат для использования на вертикальных и горизонтальных поверхностях

- плавная регулировка температуры и скорости сварки гарантирует высокое качество сварного шва
- маленький и компактный
- удобен в работе
- более высокая скорость сварки по сравнению со сваркой вручную
- можно использовать в узких местах



## Технические характеристики

Тип	Триак Драйв	
Напряжение	В	230 120
Мощность	Вт	1700 1700
Частота	Гц	50/60
Температура	°С	20-620, плавная регулировка
Скорость	м/мин	0.5-3, плавная регулировка
Уровень шума	дБ	65
Размеры	мм	250 x 165 x 88, рукоятка Ø63
Вес	кг	2.3, с кабелем 3 м

Аппарат сертифицирован в ССА (S)

## Ляйстер Триак Драйв, пример комплектации:

- привод
- прижимной ролик 30 мм
- опора двойная
- насадка для сварки внахлест 30 мм
- рукоятка
- ТРИАК PID



Сварка кровельного покрытия на крыше в зоне примыкания.



ТриакДрайв при сварке покрытия в компенсационных швах в туннеле.











Быстрая прихватка заплаты н гидроизоляции из ПЭВД перед сваркой экструдером.

**LEISTER**®LEISTER Process Technologies  
Riedstrasse  
CH-6060 Sarnen/SchweizTel. +41 41 662 74 74  
Fax +41 41 662 74 16  
www.leister.com e-mail leister@leister.com

ISO 9001:2000

## Принадлежности для Триак Драйв

Код №	Изображение	Название
		Привод.
115.278		Насадка для сварки внахлест шва 30 мм, Грип, внешняя
115.279		Насадка для сварки внахлест шва 30 мм, Грип, внутренняя
115.280		Насадка для сварки внахлест шва 38 мм, Грип, внешняя
115.281		Насадка для сварки внахлест шва 38 мм, Грип, внутренняя
115.282		Насадка для сварки внахлест шва 12 мм, Грип, внешняя
115.283		Насадка для сварки внахлест шва 12 мм, Грип, внутренняя
115.176		Прижимной ролик 30 мм
115.274		Прижимной ролик 12 мм
115.186		Прижимной ролик 38 мм
115.276		Опора одинарная.
115.275		Опора двойная.
115.284		Рукоятка.
		Триак PID, с сетевым кабелем 0,24 м.
		Триак S, с сетевым кабелем 0,24 м.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики  
Насадки не входят в комплект поставки ручных аппаратов горячего воздуха.



LEISTER Process Technologies  
Riedstrasse  
CH-6060 Sarnen/Schweiz

Tel. +41 41 662 74 74  
Fax +41 41 662 74 16  
www.leister.com e-mail leister@leister.com

ISO 9001:2000